

# Anleitung Zipfelpullover HANNEL

Größen 80, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128 und 134

**Hinweise:** Shirts aus elastischen Stoffen sollten mit einem schwach eingestellten Zickzackstich oder, falls vorhanden, mit der Overlock genäht werden. Zum Absteppen eine Zwillingnadel oder einen elastischen Stich wählen (z.B. Dreifach-Zickzackstich).

Die Schnittteile auf dem Schnittbogen sind ohne Naht- und Saumzugaben. Diese müssen zusätzlich berücksichtigt werden. Für die Schrägbandeinfassung am Saum wird keine Nahtzugabe benötigt.

Bei dickeren Stoffen empfiehlt es sich, eine Nummer größer in der Weite zu wählen.

**Stoffarten:** elastische Shirtstoffe (Jersey, Interlock, Nicky...)

Stoffbedarf bei 150 cm Stoffbreite:

Modell/ <sup>Größe</sup>	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Modell 1	50	50	55	55	60	70	95	100	105	110
Modell 2	75	75	80	80	90	100	105	110	115	120

+ Schrägband (Maße siehe Kasten)

**Zuschneiden:** 1 x Vorderteil im Stoffbruch

1 x Rückenteil im Stoffbruch

1 x Ärmel in doppelter Stofflage

1 x Bündchen im Stoffbruch (Modell 1)

oder 1 x Kapuze in doppelter Stofflage für (Modell 2)

Je 3 Schrägstreifen mit den folgenden cm-Angaben zusätzlich auf Maß im diagonalen Fadenlauf zu-

schneiden

(aus Stoffresten oder fertiges Schrägband verwenden):

Breite/ <sup>Größe</sup>	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
4,0 x	17,0	17,5	18,0	18,5	19,5	20,0	20,5	22,0	24,0	25,5
4,0 x	37,0	37,5	38,0	38,5	39,5	40,0	40,5	42,0	44,0	45,5